

UNIDOMO GmbH & Co. KG \* Thorshammer 12 \* 24866 Busdorf

**Nico Martin**

**UNIDOMO GmbH & Co. KG**

**Gewerbepark Wikingerland**

Thorshammer 12 - 24866 Busdorf

Tel +49(0)4621 - 30 60 89-0

Fax +49(0)4621 - 30 60 89-20

www.unidomo.de

### Angebot

Angebot Nr.: AN17205

Kunden-Nr.: 108530

Datum: 28.09.2022

Seite: 1

Ihr Berater: Anton Harms

Sehr geehrte Damen und Herren,

höflich danken wir für Ihre freundliche Anfrage und bieten Ihnen wie folgt an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	ME	EP	Gesamt	MwSt
001	Artikel-Nr.: 0010040414 <b>VA Paket 1.673 ecoTEC plus VC</b> <b>15 CS/1-5, VRC 710</b>	1	PCE	1.970,59	1.970,59	19%

#### Produktvorteile:

- Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
- Modulation bis zu 1:8
- Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse
- Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten
- Neues, modernes Design und kompakte Geräteabmaße für den einfachen Heizungstausch
- Beleuchtetes Grafikdisplay mit Bedienung über Touch-Elemente
- Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710
- Komfortsicherungsprogramm für einen



Besuchen Sie unseren Online-Shop unter **www.unidomo.de**



Pos.	Bezeichnung	Menge	ME	EP		Gesamt	MwSt
------	-------------	-------	----	----	--	--------	------

zuverlässige Wärmeversorgung  
 Ausstattung:  
 - Hocheffizienz-Pumpe  
 - Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor,  
 Manometer, 10 Liter ADG,  
 Sicherheitsventil,  
 Quetschverschraubung Gasanschluss  
 - Integral-Kondensations-Wärmetauscher  
 aus Edelstahl  
 - Regelung einer externen Heizkreis-/  
 Zirkulationspumpe und eines  
 Speicherladekreises integriert  
 - Vorrang-Umschaltventil  
 - eBUS-Schnittstelle  
 - Beleuchtetes Grafikdisplay mit  
 Touch-Bedienelementen  
 - Diagnoseschnittstelle integriert  
 Heizleistung bei 50/30 Grd.C Erdgas E,  
 Erdgas LL (Min - Max) 3,4-16,4 kW  
 Heizleistung bei 80/60 Grd.C Erdgas E,  
 Erdgas LL (Min - Max) 3,0-14,8 kW  
 Heizleistung bei Warmwasserbetrieb  
 Erdgas E, Erdgas LL (Max) 20 kW  
 Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz  
 ETA S 93%  
 Speicherladeleistung max. 20 kW  
 Normnutzungsgrad Hs/Hi 109 %  
 Vor-/Rücklaufanschluss G 3/4  
 Gasanschluss Durchm. 20 mm  
 Höhe/Breite/Tiefe 720 mm 440 mm 348 mm  
 Gewicht (leer) 34 kg  
 Wassereinhalt 2,1 l  
 DVGW-Produkt-ID-Nr. II2N3P

**1 x 0010022006 VC 15 CS/1-5**

**1 x 0020274790 sensoDIRECT VRC 710**

Paket Energ.Eff.Kl. Heizung A (A+++ - G)  
 Bestell.-Nr. 0010040414

002	Artikel-Nr.: 0020201898	1 PCE	101,68	101,68	19%
-----	-------------------------	-------	--------	--------	-----

**VA VC-Installationsset mit Speicherfühler**

Heizungsseitige Verrohrung (22 x 1,5mm),  
 Wartungshähne mit Verschraubungen G 3/4,  
 Gashahn R 3/4 nach TRGI, Speichervor-  
 und Rücklaufanschluss R 3/4 x 15 mm  
 Quetschverschraubung und Speicherfühler.  
 Verwendbar für ecoTEC exclusive VC 156-  
 326, ecoTEC plus VC 146-316, atmoTEC



Besuchen Sie unseren Online-Shop  
 unter **www.unidomo.de**



Pos.	Bezeichnung	Menge	ME	EP	Gesamt	MwSt
------	-------------	-------	----	----	--------	------

exclusive VC 104

Bestell-Nr. 0020201898

003	Artikel-Nr.: 3159	1 Stück		455,40	455,40	19%
-----	-------------------	---------	--	--------	--------	-----

**Comfort Thermen-Speicher 160 Ltr. TU-S 160  
#6105402 inkl. Isolierung, Farbe weiß, ERP: A**

## Beschreibung:

Indirekt beheizter Unterstellspeicher mit einem fest eingeschweißten Wärmetauscher. Gefertigt aus S235JR Stahl und 2-fach emailliert. Folienmantel mit 75mm Hartschaum-Verbund-Isolierung sorgen für den Bestwert A bei der Energieeffizienzklasse.

## Ausstattung:

1 Glattrohr-Wärmetauscher, Magnesiumanode, Entleerung, höhenverstellbare Stellfüße

## Technische Daten:

- Volumen Liter:	160
- Nenninhalt Liter:	155
- Heizfläche in m²:	1,0
- Zapfleistung l/h:	617
- Leistungskennzahl NL:	2,4
- Warmhalteverluste Watt:	40
- Durchm. mit Iso in mm:	650
- Bauhöhe mit Iso in mm:	975
- Kippmaß in mm:	1135
- Farbe der Isolierung:	weiß
- Temperatur max:	95 °C
- Betriebsdruck in bar max:	10

004	Artikel-Nr.: 80432044	1 ST		41,72	41,72	19%
-----	-----------------------	------	--	-------	-------	-----

**Ausdehnungsgefäß BU-H 35  
35 Liter für Heizung, max. 3 bar, weiß**

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungs-, Solar- und Kühlanlagen, ausgeführt nach DIN 4807, Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.

Ausführung für Wandbefestigung bzw. mit Fußkonstruktion, Systemanschluss mit Außengewinde, außen Kunststoffbeschichtet, Membrane nicht tauschbar.

Max. Betriebstemp.: 120 °C

Max. Betriebstemp. Membrane: 70 °C



Besuchen Sie unseren Online-Shop unter **www.unidomo.de**



Pos.	Bezeichnung	Menge	ME	EP	Gesamt	MwSt
005	Artikel-Nr.: 1031 <b>Kappenventil 3/4"</b>	1 Stck		8,18	8,18	19%

Kappenventil aus Messing zum Absperren, Entleeren sowie zur Kontrolle, Wartung und eventuellem Austausch von Membran-Druck-Ausdehnungsgefäßen ohne die Anlage entleeren zu müssen.

- Nenndruck PN 10
- max. Betriebstemperatur 120 °C
- DN20, 3/4"

006	Artikel-Nr.: 3167 <b>Spirotech Schlammabscheider SpiroTrap MB3 3/4" IG mit abnehmbaren Magnet</b>	1 Stück		85,54	85,54	19%
-----	--	---------	--	-------	-------	-----

Die Vorteile von SpiroTrap MB3

- Sehr effiziente Beseitigung sowohl magnetischer als auch nichtmagnetischer Schmutzpartikel (ab 5µm!)
- Schützt die Pumpe und andere teure Anlagenteile
- Schnelle und einfache Schlammabscheidung
- Sehr einfache und schnelle Installation
- Robust und leckfrei, mit hoher Auffangkapazität für Schmutzpartikel
- Für horizontale, vertikale und sogar diagonale Leitungen geeignet

007	Artikel-Nr.: 0020147469 <b>VA Geräteanschlussst. 80/125 mm PP für ecoTECplus /5-5 und ecoCOMPACT 4-5</b>	1 PCE		24,38	24,38	19%
-----	---	-------	--	-------	-------	-----

Bestell-Nr. 0020147469

008	Artikel-Nr.: 0020042907 <b>VA Basis-Anschluss-Set 80/125 mm an der Fassade konzentrisch Edelstahl/PP</b>	1 PCE		410,51	410,51	19%
-----	---	-------	--	--------	--------	-----

Basis-Anschluss-Set, konzentrischer Anschluss Durchmesser 80/125 PP an Abgasleitung an der Fassade Durchmesser 80/125 PP/Edelstahl Basis-Anschluss-Set bestehend aus:

- Konzentrische Verlängerung 1,0 m lang für Wanddurchführung
- Bogen 87 Grd. konzentrisch 80/125 PP mit Reinigungsöffnung und Luftrohrschelle
- Außenwand-Stützbogen



Besuchen Sie unseren Online-Shop unter **www.unidomo.de**



Nico Martin

Angebot Nr.:

AN17205

Seite:

5

Pos.	Bezeichnung	Menge	ME	EP	Gesamt	MwSt
	- Luftansaug-Rohrstück inkl. Klemmschelle - Rohr-Endstück inkl. Klemmschelle - 2 Wandrosetten (2 Stck) davon eine geteilt - Aussenwandkonsole 50-300 mm verstellbar, Edelstahl Bestell-Nr. 0020042907					
009	Artikel-Nr.: 0020042759 <b>VA Revisionsstück 80/125 mm für Fassadenverlegung konz. PP/Edelstahl</b>  Bestell-Nr. 0020042759	1 PCE		77,11	77,11	19%
010	Artikel-Nr.: 0020042754 <b>VA Verlängerung 1,0 m 80/125 mm für Fassadenverlegung konz. PP/Edelstahl</b>  Bestell-Nr. 0020042754	5 PCE		61,80	309,00	19%
011	Artikel-Nr.: 0020042751 <b>VA Wandhalterung 50 bis 90 mm, Edelstahl</b>  Bestell-Nr. 0020042751	3 PCE		31,75	95,25	19%
012	Artikel-Nr.: 1990 <b>versicherter Versand</b>	1		0,00	0,00	19%

<b>Gesamtsumme netto</b>	<b>3.579,36 EUR</b>
--------------------------	---------------------

<b>19% MwSt auf 3.579,36 EUR</b>	<b>680,08 EUR</b>
----------------------------------	-------------------

<b>Gesamtsumme brutto</b>	<b>4.259,44 EUR</b>
---------------------------	---------------------

Dieses Angebot ist 14 Tage gültig.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Tel.-Nr.: 04621 - 30 60 89-0 zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

UNIDOMO GmbH & Co. KG

i.A.

Anton Harms



Besuchen Sie unseren Online-Shop  
unter **www.unidomo.de**

