

Junkers Bosch Gas-Brennwerttherme Condens GC5300i WM 17/100S 23, 17 kW, E/H



Foto: Bosch Thermo Technik GmbH - Bosch Junkers Deutschland



UVP des Herstellers: ~~5.189,40 EUR~~

2.969,00 EUR

inkl. 19% MwSt. | Versandkostenfrei

Artikel-Nr.: 7738100942

Regelung:

Bitte wählen ...

Montagevariante:

Bitte wählen ...

Abgaspaket:

Bitte wählen ...

Garantie:

Bitte wählen ...

Gesamtpreis: 2969,00 EUR

Lieferzeit: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage

1

In den Warenkorb

Persönliche Bosch-Fachberatung: 0641 / 948 252 00
Mo. bis Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr

Fragen zum Artikel | Artikel drucken

Beschreibung		Technische Daten	Zubehör	Sicherheitshinweis
Hersteller:	Junkers Bosch			
Bezeichnung:	Gas-Brennwerttherme Condens GC5300i WM 17/100S 23			
Artikelnummer:	7738100942			
EAN:	4062321056988			
Gasart:	Erdgas E/H (andere Gasvarianten ebenfalls im Shop verfügbar)			
Nennwärmeleistung bei 80/60°C:	17,0 kW			
Warmwasserleistung:	30,0 kW			
Abgasanschluss:	DN80/125			
CE-Kennzeichen:	CE-0085CU0157			

Junkers Bosch Condens 5300i WM Gas-Brennwertgerät GC5300i WM 17/100S 23

Lieferumfang / Je nach Auswahl:

- Junkers Bosch Gas-Brennwertgerät Condens 5300i WM (Erdgas E) mit Schlichtladespeicher GC5300i WM 17/100S 23, 17 kW
- Auswahl Junkers Bosch Regelungen:

- Junkers Bosch Raumtemperaturregelung CR 100
- Junkers Bosch Raumtemperaturregelung CR 100 RF (Funk-Regler)
- Junkers Bosch Raumtemperaturregelung CR 400
- Junkers Bosch witterungsgeführte Regelung CW 100 inklusive CS 36 Halterung für Reglereinbau
- Junkers Bosch witterungsgeführte Regelung CW 100 RF (Funk-Regler) inklusive CS 36 Halterung für Reglereinbau
- Junkers Bosch witterungsgeführte Regelung CW400 inklusive CS 36 Halterung für Reglereinbau
- Junkers Bosch smarte W-LAN Regelung EasyControl CT 200, weiß
- Junkers Bosch smarte W-LAN Regelung EasyControl CT 200 B, schwarz

3. Auswahl Junkers Bosch Montagezubehör:

- **Junkers Bosch CS 10 Anschluss horizontal, CS35 Basis Modul und SF11 Seiten Blende**
 - Horizontaler Anschlusssatz für Condens 9000i WM und Condens 5300i WM
 - Crossmatrix Technologie für Rohrführung nach links oder rechts
 - Für Gas, Heizungsvor- und -rücklauf, Warmwasser und Kaltwasser und Zirkulation
 - Für einen Heizkreis ohne hydraulische Weiche
 - Basis Modul zur Verbindung des Heizgerätes mit dem Speicher und den Anschluss-Rohrsätzen CS 10 oder CS 33
 - Abdeckblech seitlich links und rechts
 - für GC5300i WM in Verbindung mit Basis Modul CS35
 - **Junkers Bosch CS 11 Anschluss vertikal, CS35 Basis Modul und SF11 Seiten Blende**
 - Vertikaler Anschlusssatz für Condens 5300i WM. Nur in Verbindung mit CS 35 verwendbar für Gas, Heizungsvorlauf und -rücklauf, Warmwasser und Kaltwasser
 - Basis Modul zur Verbindung des Heizgerätes mit dem Speicher und den Anschluss-Rohrsätzen CS 10 oder CS 33
 - Abdeckblech seitlich links und rechts
 - für GC5300i WM in Verbindung mit Basis Modul CS35
4. **Auswahl Abgaspakete:**
- Junkers Bosch Luft-/Abgasführung senkrecht durch Schrägdach (Schwarz FC09 / Rot FC10)
 - Junkers Bosch Paket Abgasleitung für Schachteinbau mit Grundbausatz FC Set80-C93x und 2-14 Metern Abgasleitung FC S80-2000
 - ATEC Abgaspaket für Schachteinbau ATEC 1570 mit 4-10 Metern Abgasleitung ATEC 1320.

Allgemeine Produktbeschreibung Junkers Bosch Condens 5300i WM

Mit dem neuen Gas-Brennwertgerät Condens 5300i WM bietet Bosch eine einfach zu installierende, effiziente Heizungslösung für den Bereich Neubau und Modernisierung. Sie verfügt über eine Heizleistung von bis zu 24 Kilowatt und eine Warmwasserleistung von bis zu 30 Kilowatt für hohen Warmwasserkomfort, passend für jeden Anwendungsfall.

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Dank des verbesserten Montagekonzepts mit einheitlichen Anschluss-Sets lässt sich die **Condens 5300i WM** einfach und schnell installieren und nimmt mit ihren geringen Abmessungen wenig Platz in Anspruch. Sie wird in zwei Teilen geliefert und kann dadurch und mithilfe der angebrachten Griffmulden mühelos transportiert und montiert werden. Das neue Gas-Brennwertgerät ist mit 100, 120 und 210 Litern in drei Speichervarianten erhältlich.

Effiziente Leistung und smarte Funktionen

Die neue Condens 5300i WM verfügt über einen erhöhten Modulationsbereich von bis zu 1:10. Damit passt sich die Brennerleistung während des Betriebs stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf und aktuellen Verbrauch an. Die eingesetzte Energie wird somit sparsamer genutzt. Das i im Namen der Condens 5300i WM steht für die Vernetzungsfähigkeit des Geräts. Durch die Erweiterung des Regelsystems EMS 2 um den neuen ConnectKey als Schnittstelle lässt sich die **Condens 5300i WM** kabellos mit dem internet oder dem smarten Raumregler EasyControl verbinden. Dieser ermöglicht eine komfortable Einzelraumregelung in den eigenen vier Wänden und macht den Umgang mit der Heizung einfach und unkompliziert. Mit der zugehörigen App können Nutzer die Anlage per Smartphone oder Tablet auch von unterwegs steuern. Das ist besonders komfortabel und spart zusätzlich Energie. Für mehr Effizienz sorgt auch die verbesserte Wärmezelle. Dank ihrer optimierten Technologie erreicht die Condens 5300i WM in Verbindung mit dem smarten Raumregler EasyControl oder dem Systemregler CW 400 die Energieeffizienzklasse A+. Haben sich Nutzer für den CW 400 entschieden, kann dieser praktisch und elegant über eine optional erhältliche Halterung in der Geräte-Front verschwinden.

Attraktives Design und einfache Wartung

Die **Condens 5300i WM** zeichnet sich durch ein modernes, zukunftsweisendes Design aus. Die abgerundeten Kanten der Anlage harmonisieren mit dem ebenfalls gerundeten Display an der Metallfront. Hier kann der Fachmann die wichtigsten Basisfunktionen einstellen und in das Service-Menü gelangen. Auch die Wartung gestaltet sich durch die gute Zugänglichkeit der einzelnen Geräte-Komponenten einfach und mühelos.

Produktmerkmale

- Gas-Brennwertgerät Condens 5300i WM für das Einfamilienhaus
- mit integriertem Warmwasserspeicher
- Optimal kombinierbar mit Regler EasyControl: smarte Funktionen und eine intuitive Bedienung
- Bosch control-key K20 RF (Zubehör) ermöglicht eine einfache, kabellose Verbindung mit dem EasyControl
- Den Key einfach in den Steckplatz des Geräts stecken - schon ist die Heizung übers internet erreichbar!
- Einfacher Zusammenbau durch verbessertes Montagekonzept
- Anschlusssätze (Zubehör) zur Seite (Crossmatrix), nach oben oder für bauseitige Verrohrung verfügbar
- Hoher Modulationsbereich bis 1:10 (Warmwasserbereitung)
- Aluminium-Silizium Wärmeblock mit verbesserter Energieeffizienz
- Auch mit allen anderen EMS-2 Systemreglern verwendbar (Zubehör)
- Bedienfeld HMI 300 zur einfachen Inbetriebnahme und Service