





Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€
 Dreiweg-Ventil Trio-Flow	<ul style="list-style-type: none"> Für den Anschluss von einem ungemischten und einem gemischten Heizkreis Maximal möglicher Primärvolumenstrom = 1100l/h DN 20 Volumenstromverhältnis einstellbar, werkseitig voreingestellt: 1/3 Fußbodenheizung, 2/3 Radiatorenheizung 	80 559 200	179,—
 Mischerguppe DN 20	<ul style="list-style-type: none"> Zur Kombination mit Verteilventil Trio-Flow Für 1 Heizkreis mit Mischer $K_{vs} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ Max. 12 kW, $\Delta T = 10 \text{ K}$ Hocheffizienzpumpe Alpha 2L 15-40 	7 738 301 698	872,—
 Temperaturwächter AT 90	<ul style="list-style-type: none"> Mit Anschlusskabel und Spezialstecker für die Verbindung des Gerätes mit der jeweiligen Bundes-Regelung Geeignet für Logamatic 2000, 4000, EMS sowie EMS plus 	80 155 200	44,30
 Set Systemtrennung für Trio Flow	<ul style="list-style-type: none"> Zur Installation zwischen Mischerguppe und Verteilventil Max übertragbare Leistung in Zusammenhang mit der Trio Flow Mischerguppe, 8 kW, $\Delta T 10 \text{ K}$ Mit Sicherheitsventil Anschlussmöglichkeit für MAG Mit Wärmeschutz 	7 747 202 510	381,—

