

**Heizkessel mit Nachweis für Betrieb ohne Wassermangelsicherung**

Heizkessel	Kesselgröße	Erforderliche Ausstattung
Logano G124 Logano G134 multigas Logano G234 Logano G334	alle	In Verbindung mit Buderus Regelgerät Logamatic
Logano GE434	≤ 350 kW	In Verbindung mit Buderus Regelgerät Logamatic mit STB ≤ 100 °C
Logano G115	alle	In Verbindung mit Buderus Regelgerät Logamatic
Logano G215	alle	In Verbindung mit Minimal-Druckwächter (Zusatzausstattung)
Logano GE315	alle	In Verbindung mit Minimal-Druckwächter (Zusatzausstattung)
Logano GE515	≤ 350 kW	In Verbindung mit Kessel-Sicherheits-Armaturengruppe und Minimal-Druckwächter (Zusatzausst
Logano SC115	alle	In Verbindung mit Buderus Regelgerät Logamatic
Logano S325	alle	In Verbindung mit Buderus Regelgerät Logamatic
Logano SE425/SK425	alle	In Verbindung mit Minimal-Druckwächter (Zusatzausstattung)
Logano plus GE315	alle	In Verbindung mit Minimal-Druckwächter (Zusatzausstattung)
Logano plus GE515	≤ 350 kW	In Verbindung mit Kessel-Sicherheits-Armaturengruppe und Minimal-Druckwächter (Zusatzausst
Logano plus SB315	alle	In Verbindung mit Minimal-Druckwächter (Zusatzausstattung)
Logano plus SB615	145-310	In Verbindung mit Minimal-Druckwächter (Zusatzausstattung)